

EstrichBoy

DC 260/45, DC 260/55



Para betonilhas para pavimento semissecas

- Betonilha de cimento
- Betonilha à base de sulfato de cálcio (anidrite)
- Betonilha de magnésia
- Pavimento cerâmico (dependente da consistência)



O clássico com provas dadas – agora de novo disponível!

A EstrichBoy da Putzmeister – desenvolvimento contínuo e opções de configuração incomparáveis. O novo desenvolvimento centrou-se na facilidade de utilização, durabilidade e facilidade de assistência. A EstrichBoy – convence até ao último pormenor.

- **Fiável, robusta e ainda mais fácil de operar**
- **Fácil de utilizar graças ao campo de operação ergonómico**
- **Elevado débito de bombagem, maior eficiência**
- **Potência extra (opcional):**
 **BluePower**
- **Mantém o valor e é económica devido ao elevado valor de revenda**
- **Assistência de qualidade com uma abrangente rede de serviços prestados por concessionários**
- **Cursos de formação para utilizadores e técnicos na nossa academia**



BRINKMANN



Olhal de grua para transporte por camião ou no estaleiro da obra



Novo conceito de operação revisto: O operador pode visualizar e ajustar todas as informações necessárias diretamente a partir do ponto de comando.



O inovador conceito de capot e a parte traseira amovível permitem uma elevada acessibilidade a todos os pontos importantes de assistência e de manutenção

Outras vantagens:

- Tecnologia "made in Germany"
- Acessibilidade e distância ao solo ideais
- Reduzida manutenção e baixo desgaste
- Possibilidades de aplicação flexíveis
- Escolha a "sua" máquina com uma vasta gama de opções de equipamento
- Elevado débito de bombagem, maior eficiência

Dados técnicos	DC 260/45	DC 260/55
Recipiente de mistura	260 l, 200 l de capacidade útil	
Distância de bombagem*	180 m de comprimento, 90 m de altura	
Débito da bomba (teórico)*	3,8–5,2 m³/h	4,0–5,2 m³/h
Pressão de bombagem	8 bar	
Compressor	4,3 m³/min	4,8 m³/min
Motor acionamento	Diesel, Deutz 3 cilindros com turbocompressão, 36,4 kW (nível emissões Stage V e 3A disponível)	Diesel, Deutz 3 cilindros com turbocompressão, 44,5 kW (nível emissões Stage V e 3A disponível)
Peso	1.715 kg / 1.840 kg (B) / 1.900 kg (BS)	
Comprimento × Largura × Altura	5067 × 1525 × 1840 mm (padrão) 5210 × 1525 × 2526 mm (B + BS)	
Altura enchimento	820 mm (padrão), 400 mm (B + BS)	
Quadro	Travado, ajuste manual do travão, homologado até 80 km/h, opcionalmente extensível para 100 km/h	
Mecanismo misturador	com acionamento hidráulico, incl. bombeamento em retorno e proteção contra sobrecarga	
Tamanho máximo da granulação	16 mm	

Equipamento	DC 260/45	DC 260/55
Tampa manual	■	■
Controlo remoto via rádio (versão BS)	■	■
Saída da caldeira, centro	■	■
Grua	■	■
Embraiagem	■	■
Suporte de luzes 12 V	■	■
Pacote de software	■	■
Lubrificação central elétrica	■	■
100 km/h eixo	■	■
Faróis de trabalho (12 V)	■	■
Tubo de escape reto com aba	■	■
Máquina de lavagem de alta pressão	■	■
Chapas de alto desgaste (6 mm)	■	■
Chapas de alto desgaste (Hardox 8 mm)	■	■
Inscrição do cliente	■	■
Embraiagem para camiões	■	■
Suporte de luzes 24 V	■	■
Sistema de localização	■	■
Chapa de proteção para o carregador	■	■
Pacote de software	■	■
Pintura especial do capot (de série, laranja)	■	■
Sapatas de estabilização (caldeira)	■	■
Tremonha de poliestireno	■	■
Chapa de desgaste na cúpula	■	■
Chapa de desgaste no fundo abaulado (de ambos os lados)	■	■
Dosagem de água	a pedido	
Caixa de ferramentas	■	■

* As indicações são valores empíricos e dependem do material

■ Série

■ Opção

BRINKMANN

Uma marca do grupo Putzmeister

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN